

## Wave 600 Colore bianco 2140lm 3000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 111276  
 EAN: 7021981112769



### Elettrico

Potenza del sistema: 18W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 2140lm  
 Efficacia: 119 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B50>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK06  
 Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C+

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio, alluminio  
 Colore: Bianco RAL 9003  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Modulo: 600  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 620  
 Larghezza (mm) W: 151  
 Altezza (mm) H: 54  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.244 / 1.77

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 640 x 160 x 60

