

## Wave 900 Colore bianco 4200lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 111280  
 EAN: 7021981112806



### Elettrico

Potenza: 31W  
 Potenza del sistema: 31W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 Corrente di dispersione (mA): 0.31

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: SI  
 Flusso luminoso: 4200lm  
 Efficacia: 135 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B10>100.000  
 Vita: L80/B10>70.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 110°  
 UGR: UGR<25

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK05  
 Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio, alluminio  
 Colore: Bianco RAL 9003  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Modulo: 900  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 920  
 Larghezza (mm) W: 151  
 Altezza (mm) H: 54  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.64 / 2.121

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 930 x 160 x 60

