

# Prelude Square



## Piazza Preludio Colore bianco c/contatto 1530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 111372  
EAN: 7021981113728



### Elettrico

Potenza del sistema: 13W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1530lm  
Efficacia: 118 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Diffusore in acrilico

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK05  
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 590  
Altezza (mm) H: 59  
Profondità (D): 62  
Peso (kg) lordo/netto: 1.16 / 1.16

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 598 x 65 x 65

