Prelude Square



Piazza Preludio Colore bianco c/contatto 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Numero di articolo: 111382

EAN: 7021981113827

[C€] □ IP44 IP40 IK05 □ EL □

Elettrico

Potenza del sistema: 13W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 1620lm Efficacia: 125 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>90 SDCM: 3 Fattore MacAdams: Vita: L80/B10>100.000 Distribuzione della luce: Ottica: Diffusore in acrilico

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Bianco RAL 9003 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Larghezza (mm) W:
 590

 Altezza (mm) H:
 59

 Profondità (D):
 62

 Peso (kg) lordo/netto:
 1.085 / 0.969

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 596 x 65 x 65











