## Prelude Square



## Prelude Square Colore bianco c/contatto 1700lm 4000K Ra>90 Sensore PIR

Numero di articolo: 111387

EAN: 7021981113872

C €
IP44
IP40
IK05
Image: Company of the property of the prope

**Elettrico** 

Potenza del sistema: 13W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 1700lm 131 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 4000K Resa del colore (Ra): Ra>90 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Diffusore in acrilico

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore PIR

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Larghezza (mm) W:
 686

 Altezza (mm) H:
 59

 Profondità (D):
 62

 Peso (kg) lordo/netto:
 1.402 / 1.256

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 695 x 77 x 65







