

Prelude Square



Prelude Square Varietà 1490lm 2700K Taglio di fase

Numero di articolo: 111388
EAN: 7021981113889



Elettrico

Potenza del sistema: 16W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1490lm
Efficacia: 93 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Diffusore in acrilico

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK05
Classe IP: IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)

Energia e autorizzazioni

Breem: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 519
Altezza (mm) H: 59
Profondità (D): 62
Peso (kg) lordo/netto: 0.898 / 0.799

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 528 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 8 9