

Hurdal 600 Colore bianco 1710lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 113103
 EAN: 7021981131036




Elettrico

Potenza del sistema: 12W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
 Corrente di dispersione (mA): 0.21

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: SI
 Flusso luminoso: 1710lm
 Efficacia: 143 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 UGR: UGR<25
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.14
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK07
 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 600
 Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 600
 Larghezza (mm) W: 72
 Altezza (mm) H: 76
 Peso (kg) lordo/netto: 1.15 / 0.95

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 623 x 76 x 88

