

## Hurdal 600 Colore bianco 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 113112  
 EAN: 7021981131128



### Elettrico

Potenza del sistema: 12W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
 Corrente di dispersione (mA): 0,2

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: Sì  
 Flusso luminoso: 1590lm  
 Efficacia: 133 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Vita: L90>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 UGR: UGR<25  
 Sfarfallio visibile (PstLM): <1  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): <0,4  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK07  
 Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Modulo: 600  
 Connessione: Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 600  
 Larghezza (mm) W: 72  
 Altezza (mm) H: 76  
 Peso (kg) lordo/netto: 1.15 / 0.95

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 623 x 76 x 88

