

## Area 66 Grigio 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 120004  
 EAN: 7021981200046



### Elettrico

Potenza del sistema: 46W  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
 Corrente di dispersione (mA): 0.30

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 5930lm  
 Efficacia: 129 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Vita: L90/B50>50.000  
 Temperatura ambiente minima: -25°C  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 100°  
 UGR: UGR<28

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP66

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV  
 Colore: Grigio  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1460  
 Larghezza (mm) W: 92  
 Altezza (mm) H: 70  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.904 / 2.42

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1515 x 110 x 80



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 4 6