

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grigio 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 120053
EAN: 7021981200534
Sostituisce: 120008



Elettrico

Potenza del sistema: 55W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
Corrente di dispersione (mA): 0.32

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 9430lm
Efficacia: 171 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L90>50.000
Temperatura ambiente minima: -40°C
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 119°

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP66
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1500
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1500
Larghezza (mm) W: 85
Altezza (mm) H: 80
Peso (kg) lordo/netto: 1.976 / 1.776

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1525 x 90 x 85



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 3 4