Tysnes 66

sg

Tysnes 66 1500 Grigio 6720lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 120065

EAN: 7021981200657

Elettrico

Potenza del sistema: 43W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 6720lm Efficacia: 156 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>100.000 Vita: Vita: L90>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale 117° Angolo del raggio: Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio:Classe IClasse IK:IK10Classe IP:IP66Classe di protezione antincendio:850°C - 30s

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore: Grigio
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Modulo: 1500
Connessione: Morsetto rapido a 3 poli con connessione passante 3x2,5mm2

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 1500

 Larghezza (mm) W:
 85

 Altezza (mm) H:
 80

 Peso (kg) lordo/netto:
 1.95 / 1.75

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1525 x 85 x 90





