

# Econ Midi 2000



## Econ Midi 2000 Colore bianco 2030lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 143070  
EAN: 7021981430702



### Elettrico

Potenza del sistema: 18W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2030lm  
Efficacia: 113 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B10>100.000  
Vita: L80/B10>60.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
Angolo del raggio: 120°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP44  
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 98  
Diametro (mm) D: 350  
Peso (kg) lordo/netto: 2.072 / 1.872

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 360 x 360 x 100



7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 7 0 2