Econ Midi 2000



Econ Midi 2000 Colore bianco 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 143080

EAN: 7021981430801

C € □ IP44 IK10 EL

Elettrico

Potenza del sistema: 220-240V Tensione: Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 2030lm Efficacia: 113 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B10>100.000 Vita: Vita: L80/B10>60.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale Angolo del raggio: 120°

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II Classe IK: IK10 Classe IP: IP44

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

BVB: Sì Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Bianco RAL 9003 Policarbonato stabilizzato ai raggi UV Ottica:

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 98 Diametro (mm) D: 350 2.072 / 1.872 Peso (kg) lordo/netto:

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 360 x 360 x 100











