

## Circolazione Colore bianco 1360lm 2700K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 212003  
EAN: 7021982120039



### Elettrico

Potenza del sistema: 19W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1360lm  
Efficacia: 72 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>50.000  
Vita: L70/B50>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Optica: Opale  
Angolo del raggio: 110°  
UGR: UGR<25  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore  
Tipo di sensore: Sensore di movimento puro, indipendente dal livello di lux

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK05  
Classe IP: IP21

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Optica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 45  
Diametro (mm) D: 360  
Peso (kg) lordo/netto: 2.64 / 2.1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm  
45 mm

