




Numero di articolo: 212005  
EAN: 7021982120053



|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza:                                        | 19W                                 |
| Potenza del sistema:                            | 18.7W                               |
| Tensione:                                       | 220-240V                            |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110 |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso:           | 1360lm                        |
| Efficacia:                 | 73 lm/W                       |
| Temperatura di colore:     | 2700K                         |
| Resa del colore (Ra):      | Ra>80                         |
| Fattore MacAdams:          | SDCM: 3                       |
| Vita:                      | L80/B10>50.000                |
| Vita:                      | L70/B50>100.000               |
| Distribuzione della luce:  | Diretto                       |
| Ottica:                    | Opale                         |
| Angolo del raggio:         | 110°                          |
| UGR:                       | UGR<25                        |
| Sicurezza fotobiologica:   | RG 0                          |



Tipo: Taglio di fase

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IP: IP20

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione  
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Alloggiamento: Acciaio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Ottica: Acrilico (PMMA)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Montaggio:   | Sospeso, Interno |
| Connessione: | Morsetto rapido  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altezza (mm) H:        | 280     |
| Diametro (mm) D:       | 360     |
| Peso (kg) lordo/netto: | 3 / 2,3 |

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 370 x 370 x 95

