

Inspire Varietà 4300lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212088
EAN: 7021982120886



Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
Corrente di dispersione (mA): 0.31

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4300lm
Efficacia: 126 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%
Ottica: Ottica cubica nera
UGR: UGR<10
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Polycarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Sospeso, Interno
Set di fili: Kit di fili da 2x2 m
Cavo: Cavo 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1241
Larghezza (mm) W: 38
Altezza (mm) H: 67
Peso (kg) lordo/netto: 2.9 / 2.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

