

Orion Colore bianco 1540lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212125
EAN: 7021982121258



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1540lm
Efficacia: 103 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°
UGR: UGR<25

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Colore bianco
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 87
Diametro (mm) D: 300
Peso (kg) lordo/netto: 1.08 / 0.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 310 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 2 5 8