

Sense Basic 625x625 Colore bianco Driver incluso 4220lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212143
EAN: 7021982121432



Elettrico

Potenza del sistema: 35W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 24, C16: 40

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4220lm
Efficacia: 121 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK06
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 625x625
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 620
Larghezza (mm) W: 620
Altezza (mm) H: 36
Peso (kg) lordo/netto: 2.6 / 2.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 620 x 620 x 36
Numero per confezione: 4



cd/klm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 3 2