

Sense Round



Sense Colore bianco 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212286
EAN: 7021982122866



Elettrico

Potenza del sistema: 16W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1900lm
Efficacia: 119 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<25
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 25
Diametro (mm) D: 320
Dimensione del foro (mm): 285
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 25
Peso (kg) lordo/netto: 1.489 / 1.265

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 325 x 325 x 65

