

Sense Round TW



Sense TW Colore bianco 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI

Tipo 8

Numero di articolo: 212304
EAN: 7021982123047



Elettrico

Potenza del sistema: 19W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1610lm
Efficacia: 85 lm/W
Temperatura di colore: 2700-6500K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
UGR: UGR<22
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: TW DALI Tipo 8

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP40/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno

Dimensioni

Diametro (mm) D: 320
Dimensione del foro (mm): 285
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 25
Peso (kg) lordo/netto: 1.489 / 1.265

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 325 x 325 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 4 7