

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco Colore bianco 4060lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212390
EAN: 7021982123900



Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4060lm
Efficacia: 119 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 89°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase
Autista: 900mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Guida a T visibile, T/L 15/24 mm

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 53
Peso (kg) lordo/netto: 4.1 / 3.85

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 635 x 635 x 70

