Inspire R

sg

Inspire R Colore bianco 150 470lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212418

EAN: 7021982124181

SELV I IP20 PICKEFFEE IS SAFE EL

Elettrico

Potenza del sistema: 8W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 470lm Efficacia: 59 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra 98 Fattore MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Lente Angolo del raggio: 55° UGR: UGR<19 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento

Montaggio:Precipitazioni, InternoModulo:Da incassoConnessione:Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 163

 Larghezza (mm) W:
 62

 Altezza (mm) H:
 40

 Peso (kg) lordo/netto:
 0.468 / 0.372

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 177 x 121 x 73











