Rax Soft 200

Rax Soft 200 Raso 1600 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo:	212516
EAN:	7021982125164
Sostituisce:	8246093255

Elettrico

Potenza del sistema:	13W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	1650lm
Lume di emergenza:	Luce di emergenza 390lm
Efficacia:	127 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio:	62°
UGR:	UGR<19 fino a 450 mA/2060 lm
Sicurezza fotobiologica:	RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase



Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IK:	IK08
Classe IP:	IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	D
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB:	Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Policarbonato ignifugo (PC)
Colore:	Bianco/Satinato opaco
Ottica:	Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Precipitazioni, Interno
Connessione:	3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H:	93
Diametro (mm) D:	216
Dimensione del foro (mm):	200
Profondità del vuoto a soffitto (mm):	90
Peso (kg) lordo/netto:	1.2 / 1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	240 x 240 x 102

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 6 4