

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Raso 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212521
EAN: 7021982125218




Elettrico

Potenza del sistema: 22W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2160lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 300lm
Efficacia: 98 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 62°
UGR: UGR<19 fino a 700 mA/2500 lm
Sicurezza fotobiologica: RG 1



Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Cavo: Cavo 5x0,75mm²
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 93
Diametro (mm) D: 216
Dimensione del foro (mm): 200
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 90
Peso (kg) lordo/netto: 1.2 / 1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 1 8