

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Raso 3000 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212524  
EAN: 7021982125249  
Sostituisce: 8246093271



### Elettrico

Potenza del sistema: 26W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2970lm  
Lume di emergenza: Luce di emergenza 380lm  
Efficacia: 114 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore satinato opaco  
Angolo del raggio: 62°  
UGR: UGR<22 fino a 800 mA/3300 lm  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP54/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)  
Colore: Bianco/Satinato opaco  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 93  
Diametro (mm) D: 216  
Dimensione del foro (mm): 200  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 90  
Peso (kg) lordo/netto: 1.2 / 1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 242 x 242 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 4 9