

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Raso 3000 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212526
EAN: 7021982125263
Sostituisce: 8246093284



Elettrico

Potenza del sistema: 26W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3070lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 390lm
Efficacia: 118 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 62°
UGR: UGR<22 fino a 800 mA/3400 lm
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 93
Diametro (mm) D: 216
Dimensione del foro (mm): 200
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 90
Peso (kg) lordo/netto: 1.2 / 1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 6 3