

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Raso 4500 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212528
EAN: 7021982125287



Elettrico

Potenza del sistema: 40W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 31, C10: 30, C16: 49

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4260lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 380lm
Efficacia: 107 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 62°
UGR: UGR<22
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 93
Diametro (mm) D: 216
Dimensione del foro (mm): 200
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 90
Peso (kg) lordo/netto: 1.2 / 1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 8 7