








Potenza del sistema:	15W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110



Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	1580lm
Lume di emergenza:	Luce di emergenza 330lm
Efficacia:	105 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 2
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore nero
Angolo del raggio:	65°
UGR:	UGR<19
Sicurezza fotobiologica:	RG 1



Tipo: Taglio di fase

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IK:	IK08
Classe IP:	IP54/IP20

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	D
Breem:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB:	Sì

Alloggiamento:	Polycarbonato ignifugo (PC)
Colore:	Varietà
Ottica:	Polycarbonato (PC)

Montaggio:	Precipitazioni, Interno
Connessione:	3 poli Linect / morsetto rapido

Altezza (mm) H:	83
Diametro (mm) D:	166
Dimensione del foro (mm):	150
Profondità del vuoto a soffitto (mm):	80
Peso (kg) lordo/netto:	0.97 / 0.77

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 190 x 190 x 92

