

# Rax Eco 150



## Rax ECO 150 Colore bianco 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 212568  
EAN: 7021982125683



### Elettrico

Potenza: 8W/17W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 880lm/930lm/1790lm/1900lm  
Efficacia: 110/116/105/112lm/W  
Temperatura di colore: 3000/4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 89°  
UGR: UGR<22  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato (PC)  
Colore: Bianco RAL 9003  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Interno  
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 83  
Diametro (mm) D: 166  
Dimensione del foro (mm): 150  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 83  
Peso (kg) lordo/netto: 0.72 / 0.618

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 189 x 172 x 94

