

Rax Soft 150 TW



Rax Soft 150 Raso 2700-6500K Ra>80 TW DALI Tipo 8

Numero di articolo: 212575
EAN: 7021982125751
Sostituisce: 212308



Elettrico

Potenza del sistema: 28W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 22, B16: 36, C10: 37, C16: 61

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2600lm (@6500K)
Lume di emergenza: Luce di emergenza 280lm
Efficacia: 93 lm/W
Temperatura di colore: 2700-6500K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 68°
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: TW DALI Tipo 8

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 83
Diametro (mm) D: 166
Dimensione del foro (mm): 150
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 80
Peso (kg) lordo/netto: 1.024 / 0.77

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 190 x 190 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 5 1