

# Rax Soft 200 Square



## Rax Soft Square 200 Raso 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 212583  
EAN: 7021982125836



### Elettrico

Potenza del sistema: 19W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2490lm  
Efficacia: 131 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore satinato opaco  
Angolo del raggio: 62°  
UGR: UGR<19 fino a 600 mA  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP54/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)  
Colore: Bianco/Satinato opaco  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Cavo: Cavo 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 216  
Larghezza (mm) W: 216  
Altezza (mm) H: 93  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 90  
Peso (kg) lordo/netto: 1.225 / 1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 260 x 235 x 100



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 3 6