

Sense Pro X



Sense Pro X 600x600 Colore bianco Driver incluso 3980lm 3000K Ra>80

DALI-2

Numero di articolo: 212660
EAN: 7021982126604



Elettrico

Potenza del sistema: 23W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3980lm
Efficacia: 173 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Vita: L96>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,02
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,01
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio, alluminio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 600x600 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 597
Larghezza (mm) W: 597
Altezza (mm) H: 29
Peso (kg) lordo/netto: 3 / 2.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 705 x 635 x 38

