

Sense Line



Sense Line 120x1200 Colore bianco Linect 2310lm 3000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 212695
EAN: 7021982126956



Elettrico

Potenza del sistema: 19W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 2310lm
Efficacia: 122 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 84°
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 120x1200
Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1195
Larghezza (mm) W: 118
Altezza (mm) H: 35
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 35
Peso (kg) lordo/netto: 1.5 / 1.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1350 x 135 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 5 6