

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Superficie morbida IP65 150 Varietà 4000 3680lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212761
EAN: 7021982127618



Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3680lm
Efficacia: 108 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore satinato opaco
Angolo del raggio: 68°
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.02
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero/Satinato opaco
Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido a 5 poli

Dimensioni

Altezza (mm) H: 196
Diametro (mm) D: 175
Peso (kg) lordo/netto: 3.03 / 2.78

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 183 x 183 x 220

