## Rax Soft 200 Connect Wireless



## Rax Soft 200 Raso 3070lm Ra>80 Collegare senza fili

Numero di articolo: 212773+820506

EAN: 7021982127731+7021988205068

SELV P20 IK08 F44

Elettrico

Potenza: 26W
Potenza del sistema: 26W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 3070lm Efficacia: 118 lm/W Resa del colore (Ra): Ra>80 SDCM: 2 Fattore MacAdams: L90/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Ottica: Riflettore satinato opaco Angolo del raggio: 62°

Regolazione della luminosità

Tipo: Collegare senza fili Autista: 700mA

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IK: IK08
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato ignifugo (PC)
Colore: Bianco/Satinato opaco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

 Altezza (mm) H:
 93

 Diametro (mm) D:
 216

 Dimensione del foro (mm):
 200

 Peso (kg) lordo/netto:
 1.2 / 1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 240 x 102







7021982127731+702198820506