

## Inspire Varietà 3470lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 212876  
 EAN: 7021982128769



### Elettrico

Potenza del sistema: 32W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
 Corrente di dispersione (mA): 0.11

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 3470lm  
 Efficacia: 108 lm/W  
 Temperatura di colore: 2700K  
 Resa del colore (Ra): Ra>90  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Vita: L90>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%  
 Ottica: Ottica cubica nera  
 UGR: UGR<16  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0,08  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,05  
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Breem: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Nero RAL 9004  
 Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Sospeso, Interno  
 Set di fili: Kit di fili da 2x2 m  
 Cavo: Cavo 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1241  
 Larghezza (mm) W: 38  
 Altezza (mm) H: 67  
 Peso (kg) lordo/netto: 3.1 / 2.5

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1365 x 90 x 61

