

Circulus Varietà 1420lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 214000
 EAN: 7021982140006



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1420lm
 Efficacia: 95 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>50.000
 Vita: L70/B50>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK05
 Classe IP: IP21

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 45
 Diametro (mm) D: 360
 Peso (kg) lordo/netto: 2.52 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm
 | 45 mm

