

Numero di articolo: 214005
EAN: 7021982140051



Potenza:	15W
Potenza del sistema:	15W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	1420lm
Efficacia:	95 lm/W
Temperatura di colore:	2700K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B10>50.000
Vita:	L70/B50>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	110°
UGR:	UGR<25
Sicurezza fotobiologica:	RG 0

Tipo: Taglio di fase

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Alloggiamento:	Acciaio
Colore:	Nero RAL 9004
Ottica:	Acilico (PMMA)

Montaggio:	Sospeso, Interno
Connessione:	Morsetto rapido

Altezza (mm) H:	280
Diametro (mm) D:	360
Peso (kg) lordo/netto:	3 / 2,3

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 370 x 370 x 95

