

Circulus Maxi



Circulus Maxi Varietà 3050lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 214010
EAN: 7021982140105



Elettrico

Potenza del sistema: 30W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3050lm
Efficacia: 102 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 100°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK05
Classe IP: IP21

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: SI

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 550
Larghezza (mm) W: 550
Altezza (mm) H: 55
Peso (kg) lordo/netto: 5.616 / 3.83

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 560 x 560 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 4 0 1 0 5