

Zip Tube Micro Pendant



Zip Tube Micro Pendant Varietà 380lm 4000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320630
EAN: 7021983206305



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 380lm
Efficacia: 54 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore medio
Angolo del raggio: 40°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: Pendolo
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 204
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 204
Peso (kg) lordo/netto: 0.476 / 0.397

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 204 x 39 x 204



cd/klm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 3 0 5