

Tube Mini R



Tube Mini R Varietà 900lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320699
EAN: 7021983206992



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 900lm
Efficacia: 64 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 40°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 160
Larghezza (mm) W: 59
Altezza (mm) H: 160
Dimensione del foro (mm): 83
Distanza da materiali infiammabili: 50mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.74 / 0.632

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 230 x 105 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 9 2