

Tube Micro R



Tube Micro R Varietà 700lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320711
EAN: 7021983207111



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 700lm
Efficacia: 47 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 36°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 135
Larghezza (mm) W: 39
Altezza (mm) H: 135
Dimensione del foro (mm): 83
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.579 / 0.478

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 215 x 100 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 1 1