

Zip Pro 3-Circuit



Zip Pro 3 luci Varietà 40° 3610lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile

Numero di articolo: 320737
EAN: 7021983207371



Elettrico

Potenza del sistema: 40W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 11, B16: 19, C10: 19, C16: 31

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3610lm
Efficacia: 90 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Durata a temperatura ambiente massima: L90/B10>
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 40°
UGR: UGR<22
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Guida ShopLine (adattatore incluso)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 218
Larghezza (mm) W: 100
Altezza (mm) H: 148
Diametro (mm) D: 100
Peso (kg) lordo/netto: 1.345 / 1.158

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 253 x 250 x 110

