

# Zip Inspire



## Zip Inspire 150 Colore bianco 470lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 320761  
EAN: 7021983207616



### Elettrico

Potenza del sistema: 8W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 470lm  
Efficacia: 59 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Angolo del raggio: 55°  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.1  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Interno  
Modulo: 150  
Connessione: Binario per cerniere (adattatore incluso)

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 160  
Larghezza (mm) W: 59  
Altezza (mm) H: 85  
Peso (kg) lordo/netto: 0.99 / 0.65

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 92 x 66 x 168

