## Frame Square Wall



## Frame Square Wall Colore bianco 300lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 605246

EAN: 7021986052466

C € □ IP66 IK10 ♣ ↑

**Elettrico** 

Potenza del sistema: 7W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 300lm 43 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100.000 Vita: Vita: L80/B20>75.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale Angolo del raggio: 110° Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK10Classe IP:IP66Classe di protezione antincendio:850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Colore bianco Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 240

 Larghezza (mm) W:
 240

 Altezza (mm) H:
 77

 Peso (kg) lordo/netto:
 2.47 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 248 x 248 x 92













