Frame Square



Frame Square Varietà 740lm 3000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 605253

EAN: 7021986052534

C € □ IP66 IK10 ♣ ↑

Elettrico

Potenza del sistema: 7.5W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 740lm 99 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100.000 Vita: Vita: L80/B20>75.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale Angolo del raggio: 110° Sicurezza fotobiologica: RG 0



Tipo: Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK10Classe IP:IP66Classe di protezione antincendio:850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (Sì, per il montaggio a soffitto

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 240

 Larghezza (mm) W:
 240

 Altezza (mm) H:
 77

 Peso (kg) lordo/netto:
 2.47 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 248 x 248 x 92











