

Frame Square



Frame Square Grafite 660lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 605291
EAN: 7021986052916



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 660lm
Efficacia: 94 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B20>100.000
Vita: L80/B20>75.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP66
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (Si, per il montaggio a soffitto
Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 240
Larghezza (mm) W: 240
Altezza (mm) H: 77
Peso (kg) lordo/netto: 2.47 / 2.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 248 x 248 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 9 1 6