## Frame Square Maxi

## sg

## Frame Square Maxi Varietà 2370lm 4000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 605394

EAN: 7021986053944

CE IP66 IK10 EL

**Elettrico** 

Potenza del sistema: 21W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 2370lm 113 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 4000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100.000 Vita: Vita: L80/B20>75.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale Angolo del raggio: 110° Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK10Classe IP:IP66Classe di protezione antincendio:850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR ( Sì, per il montaggio a soffitto

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 310

 Larghezza (mm) W:
 310

 Altezza (mm) H:
 77

 Peso (kg) lordo/netto:
 3.65 / 3.45

**Imballaggio** 

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 318 x 318 x 92











