

Numero di articolo: 605553
EAN: 7021986055535



Potenza del sistema:	7.5W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	770lm
Efficacia:	103 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L70/B20>100.000
Vita:	L80/B20>75.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	110°
Sicurezza fotobiologica:	RG 0

Tipo: Sensore

Classe dell'apparecchio:	Classe II
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP66
Classe di protezione antincendio:	850°C - 30s

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:		C
Breem:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)	
BVB:		Sì
ULOR (	Sì, per il montaggio a soffitto	

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Nero RAL 9004
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Lunghezza (mm) L:	320
Larghezza (mm) W:	180
Altezza (mm) H:	77
Peso (kg) lordo/netto:	2.47 / 1.9

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 328 x 188 x 92

