

Disc 480



Disc 480 Varietà 3390lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 606018
EAN: 7021986060188



Elettrico

Potenza del sistema: 31W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 3390lm
Efficacia: 109 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 470
Peso (kg) lordo/netto: 4.845 / 4.433

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 490 x 485 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 1 8 8